

# Prefiltro de Retorno

Serie 262

Soluciones de filtración » Filtros de retorno



## Descripción

Filtros especiales para ser instalados en las líneas de retorno de sistemas de circulación de aceite para reducir la entrada de contaminantes al tanque.

## Aplicaciones

Centrales de circulación de aceite.

## Características

- ▶ Baja pérdida de carga
- ▶ Posibilidad de colocar captadores magnéticos.
- ▶ Limpiables y reutilizables.
- ▶ Fácil extracción del cuerpo filtrante.
- ▶ Mantenimiento reducido.
- ▶ Calidades en acero al carbono o inoxidable.



## Diseño y principio de operación

Estos filtros se colocan en la línea de retorno antes del depósito para poder retener partículas antes de que entren en el depósito.

Su diseño permite también aumentar la decantación de agua en aquellos equipos con alta contaminación de agua así como una mejor desaireación del aceite.

Con la colocación de captadores magnéticos se atrapan todas aquellas partículas férricas de pequeño tamaño provenientes del desgaste de engranajes.

## Instalación

Fácil instalación en la tubería de retorno del tanque.

Se pueden fabricar en diferentes configuraciones adaptables a las necesidades de cada cliente.

## Especificaciones

Presión máxima de trabajo	16 bar
Temperatura	-40 °C / +108 °C
Grados de filtración	Desde 50 micras a 1000 micras
Materiales	Acero Carbono / Acero inoxidable